



SV18R | **SV20R**





DIE VORTEILE EINER SKALIERBAREN MASCHINE

SV18R | SV20R

VORTEILE VON SV-MODELLEN?

- ✓ 21 Standardhalterungen für das Fass
- ✓ Integrierter Rahmen kompatibel mit Tandem- oder Hydraulikaggregaten
- ✓ Niedriger Schwerpunkt dank Radkästen
- ✓ Innen- und Außenverzinkung
- ✓ Optimiertes zul. Gesamtgewicht (28 t)
- ✓ Flexible Fülllösungen: BP2, Taucharm und Turm
- ✓ Mehrere externe Füllungslösungen (Ø600- oder Ø400-mm-Öffnung)
- ✓ Skalierbares Entladerohr für anspruchsvollste Ausbringarbeiten
- ✓ Flexible Ausbringlösungen: Schlepplschläuche, Einarbeitungsgeräte und Injektoren



BERUHIGT FAHREN

- Tandem- und Hydraulikmodule mit verstärkten Königszapfen
- Optimiertes Profil für verbesserte Widerstandsfähigkeit
- Halterungen für Reifendruckregelanlage
- Kombiniertes Zylinder für Lenk- und Zwanglenkfunktion
- Technisch zulässige Achslast pro Achse von 15 t




ANBAUGERÄT ANBRINGEN

- Schneller Wechsel von Ausbringgeräten
- Universelle 4-Punkt-Hydraulikaufhängung
- Kompatibel mit Schlepplschläuchgestängen, Injektoren und Einarbeitungsgeräten
- Fester Injektorrahmen, Kat. 3



EINFACHER ARBEITEN

Die SV-Modelle sind mit unserem iControl-System ausgestattet, das mit einem Joystick oder einer Kombination aus Joystick und Touchscreen erhältlich ist. Das intuitive und ergonomische Design soll Ihnen die tägliche Arbeit (Befüllung, Transport und Ausbringung) erleichtern.



| Merkmale | SV18R | SV20R | SV20R HYD |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Länge | 9700 mm | 9700 mm | 9700 mm |
| Fassdurchmesser | 1900 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Max. Höhe | 4000 mm | 4000 mm | 4100 mm |
| Breite inkl. Räder 750/60R30.5 | 2985 mm | 2985 mm | 2935 mm |
| Spurbreite | 2200 mm | 2200 mm | 2150 mm |
| Min./max. Taragewicht ohne Geräte | 10,5 t / 12 t | 12 t / 13,5 t | |
| Zielvolumen | 19.000 l | 21.100 l | |

