



SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER

Von 9 bis 18 m



Präzision, Produktivität, Leistungsfähigkeit.



- Präzise, bodennahe Ausbringung
- Standard-Gestänge
- Teleskop-Gestänge

SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER - 9 bis 18 m

Zur präzisen Ausbringung auf wachsenden Pflanzenkulturen

Vorteile des Schleppschlauchverteilers

- ✓ Vollständig feuerverzinkte Struktur
- ✓ Große Ausbringungsleistung
- ✓ Beachtung der Bodenstruktur
- ✓ Ausbringung auf bereits wachsende Pflanzenkulturen
- ✓ Wenig Stickstoffverlust durch Verflüchtigung
- ✓ Optimale Verwertung der organischen Dünger
- ✓ Dünger Geruchsminderung
- ✓ Gleichmäßige Verteilung des Düngers
- ✓ Geringe Bodenverschmutzung

Funktionen des Gestänges

Vereinfachte Steuerung von der Kabine aus:

- Öffnung/Schließung der Gestängearme
- Aus-/Einklappen der Tropfstopp-Vorrichtung (*kein Leck beim Transport*)
- Öffnung/Schließung der Teleskopfunktion (*bei Option*)
- Hydraulische Verriegelung

Bedienungsempfehlungen

Es ist wichtig, die Schleppschläuche gegen die Bodenfläche zu setzen.

- Bessere Verwertung des Düngers
- Wenig Stickstoffverlust durch Verflüchtigung
- Geringe Verunreinigung der Kultur



Vertikale(r) Lochverteiler

- Ideal zum Ausbringen von dickflüssiger Gülle
- Aufnahme von Fremdkörpern in Steinfangmulde
- Gemischte und homogene Gülle
- Wirksame horizontale Ausbringung
- Gleichmäßige Verteilung



Halbe Teilbreite möglich

- Versorgung von der rechten oder linken Seite des Gestänges
- Erleichtert die Arbeiten am Feldende
- Begrenzt Überschneidungen
- Verhindert Überdosierungen



Teilbreitenschaltung

- Manuell
- Präzise Anpassung an die Kontur der Anbauflächen
- Verhindert Überdosierungen



Aktiver Hangausgleich

- Position des Gestänges stets parallel zum Gelände
- Sehr gleichmäßige Verteilung
- Flexibilität des Gestänges

Technische Eigenschaften

Arbeitsbreite	Anzahl der Schleppschläuche	Durchmesser der Schleppschläuche	Anzahl der vertikalen Lochverteiler	Reihenabstand
9	30	Ø40/50	1	31 cm
12	40	Ø40/50	1	30 cm
12/15	48	Ø40/50	2	32/39 cm
15	48	Ø40/50	1	32 cm
15/18	48	Ø40/50	2	38/41 cm
18	48	Ø50	1	38 cm

