



SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER

Von 21 bis 30 m



Präzision, Produktivität, Leistungsfähigkeit.



Präzise, bodennahe Ausbringung

Maximale Arbeitsbreiten

Bedeutende Arbeitsleistung

SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER - 21 bis 30 m

Zur präzisen Ausbringung bei großen Arbeitsbreiten

Vorteile des teleskopischen Schleppschlauchverteiler

- ✓ Arbeitsbreite bis zu 30 m
- ✓ Mehrere Arbeitsbreiten auf einem einzigen Verteilergestänge
- ✓ Anpassung an die Bodenstruktur
- ✓ Ausbringung auf bereits wachsende Pflanzenkulturen
- ✓ Geringer Stickstoffverlust durch Verflüchtigung
- ✓ Gute Verwertung des organischen Düngers
- ✓ Geruchsminderung
- ✓ Gleichmäßige Verteilung
- ✓ Geringe Bodenverschmutzung

Mit Intelligenz konzipiert

- Vollständig feuerverzinkte Struktur
- Synchronisiertes Ein- und Ausklappen des Verteilergestänges
- Hohe Widerstandsfähigkeit der Schläuche
- Optimierte Verteilung der Schläuche
- Synchronisierte hydraulische Verriegelung beim Transport:
Synchronisierte Teleskopvorrichtung vorne und hinten serienmäßig
- Kompakte Ausrüstung beim Transport
- Doppeltes manuelles Einklappen (1,50 m pro Seite) serienmäßig:
Das Fahren am Feldrand und das Umgehen von Hindernissen wird dadurch erleichtert



2 ExaCut Mixer

- Kompakt und platzsparend
- Optimale Verteilung und Teilbreite
- Aufnahme von Fremdkörpern in Steinfangmulde
- Gleichmäßige Ausbringung



Top Swing

- Hydraulisches Einklappen der Enden zu 180°
- Reduzierte Transportlänge
- Anpassung der Ausbringungsweiten
- An den Tank und das Gelände angepasste Breite des Verteilergestänges



Confort Flow Control

- Partielle Teilbreiten des Verteilers
- Möglichkeit in unterschiedlichen Teilbreiten zu arbeiten
- Unterbrechung auf Höhe der Fahrspuren
- MMS-Steuerung von der Kabine aus
- Pneumatische Druckquelle erforderlich



1/2 Teilbreite

- Versorgung rechts oder links des Verteilergestänges
- Erleichtert die Arbeiten am Feldende
- Begrenzt Überschneidungen
- Verhindert Überdosierungen

Technische Eigenschaften

Arbeitsbreite	Teilbreitenschaltung	Doppeltes Einklappen	Anzahl der Schleppschläuche	Gewicht	Anzahl der vertikalen Lochverteiler
21 m	18/15 m	option	option	2300	2
24 m	21/18/15 m	24 / 21 m	80 Ø40	2600	2
27 m	24/21/18 m	27 / 24 m	96 Ø40	2980	2
28 m	21/18/15 m	28 / 24 m	96 Ø40	3200	2
30 m	27/24/21 m	27 / 24 m	96 Ø40	3500	2

