



**RAMPES PENDILLARDS**



# Précision, Productivité, Performance.



Apport précis au ras du sol

Rampes standards

Rampes télescopiques

## RAMPES PENDILLARDS - 9 > 18 M

Pour un épandage précis sur cultures en croissance

### LES AVANTAGES DE LA RAMPE PENDILLARDS

- Structure entièrement galvanisée
- Importants débits de chantier
- Respect du couvert végétal
- Épandage sur culture en croissance
- Peu de perte d'azote par volatilisation
- Bonne valorisation du fertilisant organique
- Diminution des odeurs
- Répartition transversale régulière
- Peu de salissures sur la plante
- Polyvalence : sol nu, résidus de culture, couvert végétal

### FONCTIONS DE LA RAMPE

Commande simplifiée en cabine pour :

- Ouverture/fermeture des bras de rampe
- Déploiement/repliement des anti-goutte (*aucune fuite au transport*)
- Ouverture/fermeture de la fonction télescopique (*si option*)
- Verrouillage hydraulique

### CONSEILS D'UTILISATION

*Il est important de déposer les pendillards contre la surface au sol.*

- Meilleure valorisation du fertilisant organique
- Peu de perte d'azote par volatilisation
- Faible contamination de la culture



### DISTRIBUTEUR VERTICAL

- Idéal pour l'épandage de lisiers épais
- Réception des corps étrangers dans le piège à cailloux
- Lisier mélangé et homogène
- Distribution latérale efficace
- Répartition transversale régulière



### COUPURE DEMI-LARGEUR

- Alimentation du côté D ou G de la rampe
- Facilite les opérations de fin de chantier
- Limite les croisements
- Évite le surdosage



### COUPURE DE TRONÇONS

- Coupure par vannes manuelles
- De série sur les rampes télescopiques
- En option derrière les roues
- Évite le surdosage



### CORRECTEUR DE DÉVERS ACTIF

- Position de la rampe toujours parallèle au terrain
- Très bonne répartition transversale
- Flexibilité de la rampe

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur de travail	Nombre de pendillards	Diamètre des pendillards	Nombre de BRV	Interligne
9	30	Ø40/50	1	31 cm
12	40	Ø40/50	1	30 cm
12/15	48	Ø40/50	2	32/39 cm
15	48	Ø40/50	1	32 cm
15/18	48	Ø40/50	2	38/41 cm
18	48	Ø50	1	38 cm