



SV13 | SV13R





LANGFRISTIGER NUTZEN

SV13 | SV13R

KOMFORTABEL, EINFACH UND ZUVERLÄSSIG

- ✓ Tank mit zahlreichen Vorrüstungen
- ✓ Unterdruck-Befüll- und Entleerungssystem
- ✓ Hochwertige Oberflächenveredlung innen und außen
- ✓ Optimiertes maximales zulässiges Gesamtgewicht von 28 Tonnen
- ✓ Problemlose Handhabung und Nutzung
- ✓ Nachrüstbares Entladerohr für anspruchsvolle Ausbringung: Proportional zur Vorwärtsgeschwindigkeit, Durchflussbeschleuniger ...
- ✓ Vereinfachte Steuerung über iCS-Joystick oder iC7S-Bedienterminal
- ✓ Flexibilität bei Ausbringgeräten: Schleppschauch, Einarbeitungsgerät und Schlitzgerät
- ✓ Mehrere Bremslösungen: hydraulisch, pneumatisch und kombiniert



UNTERDRUCKSYSTEM

Aufbau des Befüllkreislaufs:

- Neue Primärfüllsicherung mit zwei Schwimmern
- Neuer Zyklonabscheider mit manueller Entleerung
 - Schutz der Pumpe vor Eindringen von Flüssigkeiten
 - Lange Nutzungsdauer der Pumpe
 - Minimaler Wartungsaufwand
- Wahlweise mit Schalldämpfer (*Zusatzrüstung*)



ENTLADEROHR

- Innerer/oberer Kanal
- Steinfangmulde
- Durchflussbeschleuniger für hydraulische Entleerung (*Zusatzrüstung*)
- Durchfluss proportional zur Vorwärtsgeschwindigkeit (*Zusatzrüstung*)



ICS-MULTIFUNKTIONS-JOYSTICK

- Automatisierung der Grundfunktionen
- Geringer Platzbedarf im Führerhaus
- Problemlose Handhabung
- Benutzerfreundlich

Merkmale	SV13	SV13R
Länge	8500 mm	8800 mm
Tankdurchmesser	1700 mm	1700 mm
Maximale Höhe	4000 mm	4000 mm
Breite mit Rädern (600/55 R26.5)	2850 mm	X
Breite mit Rädern (710/50 R26.5)	2960 mm	X
Breite mit Rädern (650/65 R30.5)	X	2980 mm
Breite mit Rädern (750/60R30.5)	X	2985 mm
Spurweite	2150 mm	2200 mm
Leergewicht ohne Ausrüstung min. / max.	7,5 t / 8,7 t	9 t / 9,9 t
Theoretisches Volumen	13.500 l	13.500 l